

## Caractéristiques



Certification Externe **ATEX**  
CE 0081 II 1/3 D  
Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X  
c T3  
LCIE 15 ATEX 3061



Antistatique



HEPA - inclus



Haute efficacité



Acier inoxydable



Accessoires antistatiques - inclus



Récupération des poussières

Zone 20 (Poussières) niveau de protection très élevé à l'intérieur de la cuve de récupération  
*Pour la Récupération des Poussières Combustibles*



### Certification IECEx 3ème partie

Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X  
**IECEx LCIE 15.0048**



Ce modèle peut être utilisé pour récupérer les Poussières Combustibles tel que les Groupes de Poussières :  
**IIIA** Poussières Combustibles (fibres de coton, copeaux de bois, etc.)  
**IIIB** Poussières non-Combustibles (poussière de farine, poussière de grain, sucre, amidon, bois, plastique, carbone, charbon, etc.)  
**IIIC** Poussières Conductrices (poussière métallique combustible, aluminium, magnésium, alliages commerciaux)

**Aspirateurs ANTISTATIQUE** pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour prévenir les Risques d'Inflammation. Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de poudre antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)



- Disponible avec moteur "Brushless".
- Entretien et Nettoyage Général à usage intermittent.
- Moteur Ametek® Bypass de longue durée.
- Comprend 4 filtres HEPA. ClassE H14. Testés individuellement en usine.
- Récupération des matériaux dans un sac en tissu antistatique.
- Témoin lumineux rouge avisant d'un blocage dans l'aspirateur.
- Format compact. Seulement 34po. de hauteur.



## Specifications


C-7 EX (4W)	111801B
Model Name	C-7 EX (4W)
Type (tête motrice)	Électrique
Tension	220/240 V
Fréquence	50/60 Hz
Phase	Unique
Puissance électrique	1200 W
Puissance	1.2 kW
Ampérage	5 amps.
Flux d'air	194 m <sup>3</sup> /h
Dépression	2504 mm H <sub>2</sub> O
Niveau sonore	72 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	Non inclus
Entrée d'air (diam.)	60 mm
Type de chariot	Chariot 4-Roues
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	19 L
Longueur	43 cm
Largeur	43 cm
Hauteur	77.5 cm
Poids	23 kg.
Longueur du Câble	10 m

Veillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

### N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



Upstream HEPA Filter - Included



Conductive Recovery Bag - Included



Static Conductive Suction Hose and Tool Kit - Included



Cable Holder Hook included on the side of the powerhead



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : [www.sterigene.com](http://www.sterigene.com)  
 Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : [sterigene@sterigene.com](mailto:sterigene@sterigene.com)