

DESIGNATION : COMBINAISON ULTIMA INTEGRALE 5/6

REFERENCES : CM8X



APPLICATIONS / SPÉCIFICITÉS

Protection et confort contre les éclaboussures limitées de produits chimiques liquides et sous forme de particules solides.

TAILLES :

2(M) à 6(XXXL)

COLORIS

Blanc

PRESENTATION

Capuche élastiquée avec 2 liens latéraux - Taille élastiquée - Poignets élastiqués avec passe-pouce
 Surbottes intégrées élastiquées avec semelle PE
 Fermeture à glissière avec rabat autocollant
 Sachet individuel

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Nature
- Epaisseur
Selon la méthode EN 29073-1

(*Valeurs indicatives)

Nontissé polypropylène et microporeux film PE
 65 g/m² (+/-5%)

MODE DE FABRICATION

CONFECTION COUSUE

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

(*Valeurs indicatives)

- Résistance à la traction
Selon norme NF EN ISO 13934-1
- Résistance à l'abrasion
Selon la méthode de test EN 530 (méthode 2)
- Résistance à la perforation
Selon la méthode de test prEN 863
- Résistance à la déchirure trapézoïdale
Selon la méthode de test ISO 9073-4
- Résistance à la flexion
Selon la méthode de test ISO 7854 mB

> 30 N

> 2000 cycles

> 5 N

> 10 N

> 40 000

MARQUAGE CE

oui non

CERTIFICATION

Équipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, types 5 et 6.

DUREE DE VIE DE STOCKAGE

3 ans - A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine.

CONDITIONNEMENT

Carton de 50 pièces
(simple emballage individuel)

DIMENSIONS

POIDS

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, le fabricant se réserve le droit de modifier leurs données techniques.