



CE II 3GD
Ex nA IIB T3 Gc
Ex tc IIIB Dc T135°C Dc IP55
Tamb: -15 °C / +40°C

Aspirateurs ANTISTATIQUE pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour prévenir les Risques d'Inflammation. Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de poudre antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)



Caractéristiques



Usage continu



HEPA - inclus



Récupération des poussières



Cuve détachable



Antistatique



Haute efficacité

- Filtre HEPA optionnel - Efficacité de 99.995% sur des particules aussi petites que 0.3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822.
- Conçu pour un Nettoyage Général de l'industrie Alimentaire
- Moteur 1-Phase ou 3-Phase à Usage Continu (TEFC). Ce moteur à induction ne contient pas de Composants d'Arcs Électriques
- Antistatique.
- Catégorie 3 · Zone 22 (Poussières Inflammables)
- Système de secoueur manuel de filtre (MFS).
- Pour la récupération des poussières seulement
- Tête motrice fixée à la structure (CSMT) - Roues antistatiques inclus
- Structure et cuve de récupération en acier inoxydable Type 430.
- Cuve de récupération détachable (DT) pour un retraitement aisé des poussières récupérées
- Monté verticalement, pour les espaces restreints.
- Chariot à 4 roues antistatique.
- Autres performances motrices disponibles.

Specifications

TV-25L (DT) EX (MFS) WT Z22	112197B1-Z22	112197B2-Z22
Model Name	TV-25L (DT) EX (MFS) Z22	TV-25L (DT) EX (MFS) Z22
Type (tête motrice)	Électrique	Électrique
TEFC Motor	Yes	Yes
Tension	400 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Phase	Trois	Unique
Puissance électrique	2200 W	1500 W
Puissance	2.2 kW	1.5 kW
Ampérage	5 amps.	10 amps.
Flux d'air	219 m ³ /h	219 m ³ /h
Dépression	2550 mm H ₂ O	2550 mm H ₂ O
Soupape de Décompression	2040 mm H ₂ O	1630 mm H ₂ O
Niveau sonore	72 dB(A)	72 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	Non inclus	Non inclus
Entrée d'air (diam.)	50 mm	50 mm
Type de chariot	Cuve détachable	Cuve détachable
Nettoyage du filtre	Secoueur manuel du filtre	Secoueur manuel du filtre
Récup. des poussières - Cuve	25 L	25 L
Longueur	102 cm	102 cm
Largeur	61 cm	61 cm
Poids	110 kg.	110 kg.
Hauteur	114 cm	114 cm
Longueur du Câble	10 m	10 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



HEPA Filter - Included



Conductive Polyliner Recovery Bag - Included



Ø1.5" (Ø38mm) Static Dissipative Tools and Accessories - Included



TV-25L EX (DT) MFS with Filter Chamber and Recovery Tank removed (EU)



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com

Tiger-Vac Europa S.R.L.
Via Marie Curie 17
Zona Industriale Ponte Rizzoli
Ozzano Emilia, BO 40064

Tiger-Vac International Inc.
2020 Dagenais Blvd. Ouest
Laval, Quebec
Canada H7L 5W2

Tel: ((39) 051 79.53.52)
Fax: ((39) 051 4695077)

Website: <http://www.tiger-vac.eu>
Email: info@tiger-vac.it