

60.702-STE Masque stérile pour salle propre A élastiques transversaux – Pliage Origami

ISO AIR[®]

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Masque stérilisé à l'oxyde d'Éthylène (OE) > Niveau d'Assurance de Stérilité 10⁻⁶.
- Compatible pour un usage en environnements ISO 3 Classe A ou plus. Le masque a été testé au tambour de Helmke avant et après stérilisation > CAT 1.
- Facilité de mise en place & confort accru grâce à une excellente respirabilité. La technologie Softex limite le risque de contamination particulaire tout en réduisant le risque d'irritation pour le porteur.
- Le masque ne jaunit pas et reste inodore même après stérilisation.
- Large couverture du visage & ajustement optimal.
- Haute efficacité de filtration bactérienne, virale et particulaire.
> Testées avant et après stérilisation, les performances restent strictement identiques.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Masque stérile pour salle propre
Type de produit :	A usage unique, stérile
Forme :	Origami
Attaches :	Elastiques transversaux
Packaging :	6 sachets de 50 masques - Double emballage individuel en poche de stérilisation
Dimensions :	210 x 90 mm (+/- 5mm)
Poids :	4,8 g (+/- 10%)
Pays de fabrication :	France



Composé à 50 % de matières recyclées, ce masque ISO AIR permet de réduire la consommation de polypropylène issu de ressources fossiles. Grâce à l'approche Mass Balance et sa chaîne de valeur, nous avons conçu la gamme ISO AIR à partir de polypropylène recyclé qui, grâce un procédé de recyclage chimique par la chaleur, est revenu à l'état de monomères, ce qui permet de garder des **caractéristiques strictement identiques** à celles d'un polypropylène dit vierge. C'est grâce à cette technique que nos masques issus de l'approche Mass Balance gardent d'excellentes performances et similaires à celles d'un masque fabriqué à partir de polypropylène vierge. Pour plus d'informations concernant le Mass Balance, n'hésitez pas à nous contacter.

SECTEURS RECOMMANDÉS – CONFORME AUX BPF

Micro & nanoélectronique / Production Pharmaceutique / Aéronautique / Laboratoires / Recherche / Cosmétique / Dispositif Médicaux / Biotechnologie / Automobile

CERTIFICATIONS & NORMES

Testé au Tambour de Helmke selon la méthode IEST-RP-CC003.4.

Fabriqué sur un site certifié ISO 9001 en salle blanche de type ISO 8.

Stérilisation selon norme ISO 1135:2014 encadrant la stérilisation des produits de santé à l'Oxyde d'Éthylène.

Ce masque n'est ni un Dispositif Médical au sens du Règlement (UE) 2017/745 ni un Equipement de Protection Individuelle au sens du Règlement (UE) 2016/425.

PERFORMANCES DU MASQUE APRES STERILISATION

TEST	METHODE DE TEST	LABORATOIRE	RÉSULTATS
DELTA P	EN 14683:2019	NELSON	30 - 35 Pa/cm ² 3,05 - 3,56 mm H ₂ O/cm ²
Efficacité de Filtration Bactérienne : BFE	EN 14683:2019	NELSON	> 99 %
Efficacité de Filtration des Particules 0,1 µm : PFE	ASTM F2299	NELSON	> 99 %
Efficacité de Filtration des Virus : VFE	ASTM F2101	NELSON	> 99 %

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké à une température ambiante.

Durée de vie du produit après date de stérilisation : 3 ans

SPECIFICATIONS CARTON

SPECIFICATIONS SACHET

ITEM	TAILLE (mm)	POIDS BRUT (kg)	QTE / palette	BARCODE CARTON	TAILLE (mm)	Poids Sachet (g)	QTE / carton	BARCODE SACHET
60.702-STE	580 x 380 x 250	3,5	28	3 700 381 522 210	570 x 370 x 70	480	6 x 50 = 300 pc	3 700 381 522 227