

**DESIGNATION : COMBINAISON ULTIMA PREMIUM
4B/5B/6B**

REFERENCES : CM4X



APPLICATIONS / SPÉCIFICITÉS

Protection et confort contre les produits chimiques sous formes d'aérosols et d'éclaboussures liquides limitées ainsi que sous formes de particules solides. Protège également contre les agents infectieux. Convient pour les travaux de maintenance, de nettoyage et d'assainissement basse pression, lors de manipulation de produits chimiques liquides, d'huiles et de graisses. Utilisée en salles propres, lors de visites de production, dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile, mécanique et transport de marchandise.

TAILLES

2(M) à 5(XXL)

COLORIS

Blanc

PRESENTATION

Capuche élastiquée. Taille, chevilles, poignets avec passe-pouces élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture. Conditionnement en sachet individuel

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Nature
- Epaisseur
Selon la méthode EN 29073-1

(*Valeurs indicatives)

Nontissé polypropylène et microporeux film PE 65 g/m² (+/-5%)

MODE DE FABRICATION

Confection avec coutures recouvertes






CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

(*Valeurs indicatives)

- | | |
|---|-------------|
| • Résistance à l'abrasion Selon la méthode de test EN 530 (méthode 2) | > 10 cycles |
| • Résistance à la flexion Selon la méthode de test ISO 7854 mB | > 2 500 |
| • Résistance à la déchirure trapézoïdale Selon la méthode de test ISO 9073-4 | > 10 N |
| • Résistance à la traction Selon norme NF EN ISO 13934-1 | > 30 N |
| • Résistance à la perforation Selon la méthode de test EN 863 | > 5 N |

DISTRIBUTION PAR



| | |
|---------------------------------|--|
| MARQUAGE CE | <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| CERTIFICATION | <p>Équipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III,</p> <p> de type 4B selon la norme EN 14605 : 2005 +A1 : 2009 et EN 14126,</p> <p> de type 5B selon la norme EN 13982-1 : 2004 +A1 :2010 et</p> <p> de type 6B selon la norme EN 13034 : 2005 + A1 : 2009.</p> <p> Certifiée EN 14126, EPI contre les agents infectieux.</p> <p> Antistatique et conforme à la norme EN 1149-5 : 2008 si relié à la terre par la surface interne de la matière.</p> |
| DUREE DE VIE DE STOCKAGE | 3 ans - A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine. |
| CONDITIONNEMENT | |
| Carton de 50 pièces | |
| | |

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, le fabricant se réserve le droit de modifier leurs données techniques.



2 rue André Citroën
 95130 FRANCONVILLE
 Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
 Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
www.sterigene.com